Spletna prodaja, Denis Pernek, s.p.
Turniška ulica 26, 2250 Ptuj
Davčna št.: 96543019 | Matična št.: 9866698000
Tel.: 040 415 302
mojatrgovinca.si

NAVODILA ZA MONTAŽO PP TRAKOV ZA PANELNE OGRAJE

1. Splošno

Ta navodila določajo pravilno montažo polipropilenskih (PP) trakov, namenjenih za vgradnjo v panelne ograje z namenom zagotavljanja zasebnosti, zaščite pred vetrom in izboljšanja estetskega videza ograje. Izdelek je primeren za uporabo na standardnih 2D in 3D panelnih ograjah.

POMEMBNO:
Vsak material (tudi jeklo) se ob temperaturnih spremembah razteza in krči.
PP trakovi se lahko zaradi nihanja temperature skrčijo, zato pri montaži upoštevajte ustrezno dolžinsko nadmero.

---

3. Potrebno orodje in material

Za pravilno montažo je potrebno zagotoviti:
PP trakove ustreznih dimenzij
zaključne sponke
rezalno orodje (škarje ali nož)
merilni trak (meter)

---

4. Postopek montaže

4.1 Priprava

Pred začetkom montaže:
preverite dimenzije panelov
očistite površino ograje
pripravite trakove ustreznih dolžin

4.2 Vstavljanje trakov

POMEMBNO:
Teoretično se PP osnovni termoplastični material brez dodatkov krči okoli 2,0%, kar pomeni, da bi pri dolžini panela 2500 mm, morala končne "nadmera dolžine" cca. 30-50 mm, gledati čez vertikalni zaključni Omega ali Nesimetrični profil – NA OBEH STRANEH panelne ograje.
Omenjena nadmera se nadalje razporedi s "ohlapnejšo" razporeditvijo traku skozi panelne vertikale-sektorje.. Ta »nadmera« tudi pri ekstremnih temperaturnih razlikah zagotavlja, stabilnost in onemogoča, da "trak ne povleče" iz stranskega zaključnega Omega ali Nesimetričnega profila.
Pri tem je potrebno:

- zagotoviti pravilno orientacijo traku
- preprečiti zvijanje ali pregibanje materiala

4.3 Prepletanje

Trak se vodi izmenično:
spredaj → zadaj → spredaj
Prepletanje mora biti enakomerno po celotni dolžini panela.



4.4 Napenjanje

Med montažo je potrebno zagotoviti enakomerno napetost:
trak ne sme biti prekomerno napet

4.5 Vertikalni razrez traku

Po zaključku vstavljanja:
trak odrežite na ustrezno dolžino
pritrdite sponko ali klipsno
zagotovite ustrezno fiksacijo konca traku

4.6 Zaključek

Po zaključku vstavljanja:
trak odrežite na ustrezno dolžino
pritrdite sponko ali klipsno
zagotovite ustrezno fiksacijo konca traku

5. Pogoji montaže

Montažo je potrebno izvajati v ustreznih vremenskih pogojih:
priporočena temperatura: nad 10 °C do 25 °C
montaža ni priporočljiva v močnem vetru
izogibati se je potrebno ekstremnim temperaturam

6. Vzdrževanje

Za zagotavljanje dolge življenjske dobe:
redno preverjajte napetost trakov
po potrebi očistite z vodo
ne uporabljajte agresivnih čistil

7. Varnostna navodila

pri montaži uporabljajte ustrezno zaščitno opremo
bodite previdni pri uporabi rezalnega orodja
izdelek ni namenjen mehanskim obremenitvam (npr. plezanju)

Pred uporabo natančno preberite celotna navodila proizvajalca in upoštevajte vse navedene varnostne ukrepe. Navodila proizvajalca vsebujejo informacije o možnih tveganjih, vendar ne zajemajo vseh. Navodila proizvajalca shranite za poznejšo uporabo.

Izdelkov ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe brez ustreznih izkušenj in znanja, razen če proizvajalec to izrecno dovoljuje. Otroci izdelkov nikoli ne smejo uporabljati brez nadzora. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja.

Nevarnost zadušitve: Embalažni materiali niso igrače. Embalažo hranite zunaj dosega otrok in oseb z zmanjšanimi sposobnostmi.

8. Odgovornost

Proizvajalec ne odgovarja za:
nepravilno montažo
neupoštevanje tehničnih toleranc
mehanske poškodbe zaradi nepravilne uporabe

9. Končne določbe

Z ustrezno montažo in upoštevanjem teh navodil se zagotavlja:
optimalna funkcionalnost izdelka, estetsko dovršen videz in dolga življenjska doba sistema.